

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград(844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград(4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Нов город (831)429-08-12
Новокузнецк (384)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел(4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза(8412)22-31-16
Пермь(3 2)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-
Тверь(4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец(8202)49-02-64
Ярославль(4852)69-52-93

сайт: www.cosen.nt-rt.ru || единый адрес: cns@nt-rt.ru

COSEN

Консольные ленточнопильные станки с ручным подъёмом рамы и поворотом пильной рамы от 0 до 60 градусов.

(для мелкосерийного производства)



Базовая комплектация

- Основание станка выполнено из конструкционной стали;
- Станина, шкивы, тиски и кронштейны направляющих пильного полотна сделаны из чугуна;
- Пильная рама с возможностью поворота от 0 до 60 градусов;
- Гидравлический цилиндр с перепускным клапаном (регулировка скорости опускания рамы);
- Направляющие режущего полотна с подшипниками;
- Встроенный тензومتر (определение степени натяжения полотна);
- Управление подачей СОЖ;
- Механический упор;
- Ленточнопильное полотно;
- Документация на русском языке.

| Модель | 0 град / ■ | 45 град Ø/ ■ | 60 град Ø/ ■ | Размер полотна | Мощность |
|---------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------|
| | мм | мм | мм | мм | кВт |
| МН-210М | 180/200x150 | 115/125x110 | 70/70x70 | 2080x20x0,9 | 1,95 |
| МН-270М | 225/240x150 | 145/145x210 | 90/90x180 | 2460x27x0,9 | 2,5 |

Консольные ленточнопильные станки с ручным подъёмом рамы и поворотом тисков от 0 до 45 градусов



Базовая комплектация

- Станина станка выполнена из конструкционной стали;
- Рабочий стол, тиски и кронштейны направляющих пильного полотна сделаны из чугуна;
- Гидравлический цилиндр с перепускным клапаном;
- Поворотные тиски для резания под углом;
- Тиски с ручным зажимом;
- Механический упор;
- Система подачи СОЖ;
- Четырехступенчатая ременная передача;
- Ручное натяжение режущего полотна;
- Автоматическая регулировка угла положения шкива после замены режущего полотна;
- Направляющие режущего полотна: твердосплавные пластины и боковые подшипники;
- Щетка очистки режущего полотна;
- Инструмент для обслуживания станка;
- Ленточнопильное полотно;
- Документация на русском языке.

Опции к станкам

- Рольганг 2 м.;
- Ручной вариатор с плавным регулированием скорости резания (кроме МН-812LC);
- Концентрат СОЖ Kutwell 42.

| Модель | 0 град Ø / ■ | 45 град Ø/ ■ | Размер полотна | Мощность |
|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|----------|
| | мм | мм | мм | кВт |
| МН-812LC | 200/200x305 | 200/170x230 | 2720x27x0,9 | 0,75 |
| МН-916JRP | 230/230x370 | 230/150x230 | 3353x27x0,9 | 1,5 |
| МН-1016JA | 250/230x370 | 230/150x230 | 3350x27x0,9 | 1,5 |

MH-300DM



| | | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Capacity Angle | 0 | +45 | +60 | -45 |
| Round Capacity | 10.2" | 9.4" | 6.29" | 9.4" |
| Rectangular Capacity | 9" x 11.6" | 8.3" x 8.9" | 5.1" x 6.3" | 7.5" x 7.5" |
| Blade Speed | 122, 231 FPM | | | |
| Blade Size (LxWxT) | 9' 8.7" x 1" x .035" | | | |
| Blade Motor | 1.5 HP | | | |
| Coolant Motor | 1/8 HP | | | |
| Coolant Tank Capacity | --- | | | |
| Hydraulic Tank Capacity | --- | | | |
| Workbed Height | 36" | | | |
| Weight | 704 lbs | | | |
| Floorspace (LxWxH) | 61" x 31.5" x 58.3" | | | |

Ручная горизонтальная ножничная пила, двойная ленточная пила

- Гидравлический цилиндр плюс точная шлифовка, шарнирная опора
- Поворотная пыльная головка позволяет резать под углом в оба направления
- Регулируемая система охлаждающей жидкости.
- Коробка передач с прямым приводом
- Направляющие и подшипники лезвия из карбида обеспечивают дополнительная опора для лезвия
- Жесткие чугунные направляющие.
- Система натяжения полотна с манометром
- Щетка для очистки лезвий.
- Высокопрочные быстрозажимные / отпускаемые тиски
- Регулируемый контроль подачи вниз
- Режим AutoCut с регулируемой скоростью подачи
- Режим быстрого доступа

ФУНКЦИИ

MH-300DM оснащен ручными тисками и регулируемой гидравлической подачей вниз. Это идеальная ленточная пила для небольших и средних механических цехов, ремонтных мастерских, металлообрабатывающих цехов, школ и для ограниченных производственных работ. Это отличный станок для резки квадратных, круглых и прямоугольных твердых тел, а также материала для труб. Его прочная конструкция обеспечивает многолетнюю надежность и точность при высоком уровне производительности.

МН-350DM



Ленточная пила Cosen Manual Series оснащена ручными тисками и регулируемой гидравлической подачей вниз (кроме МН-270М / МН-210М). Это идеальный инструмент для небольших и средних механических цехов, ремонтных мастерских, металлообрабатывающих цехов, школ и небольших производственных предприятий. Это отличный станок для резки твердых, квадратных, круглых, прямоугольных и трубных материалов. Его прочная конструкция обеспечивает многолетнюю надежность и точность при высоком уровне производительности.

| COSEN МН-350DM | | | | |
|---|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Угол емкости | 0 | +45 | +60 | -45 |
| Вместимость Раунд | 260 мм (10,2 дюйма) | 200 мм (7,9 дюйма) | 140 мм (5,5 дюйма) | 200 мм (7,9 дюйма) |
| Площадь емкости | 200 мм (7,9 дюйма) | 200 мм (7,9 дюйма) | 140 мм (5,5 дюйма) | 200 мм (7,9 дюйма) |
| Емкость прямоугольник (ВхШ) | 200 x 350 мм (7,9 x 13,7 дюйма) | 200 x 245 мм (7,9 x 9,64 дюйма) | 140x140 мм (5,5 "x5,5") | 200 x 245 мм (7,9 x 9,64 дюйма) |
| Скорость лезвия | 20 ~ 90 м / мин (66 ~ 295,2 фут / мин) | | | |
| Размер лезвия (ДхШхТ) | 3055 x 27 x 0,9 (120 дюймов x 1,06 x 0,035 дюйма) | | | |
| Мотор лезвия | 1,5 л.с. (1,125 кВт) | | | |
| Общий вес | 360 кг (792 фунта) | | | |
| Площадь пола (ДхШхВ) | 1970 x 1000 x 1650 мм (77,5 x 39,4 x 64,9 дюйма) | | | |
| * Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления и каких-либо обязательств. | | | | |
| * Машины могут быть показаны с некоторыми опциями. | | | | |

Консольные ленточнопильные станки с ручным подъёмом рамы и поворотом пильной рамы от 0 до 60 градусов

Базовая комплектация



- Станина станка выполнена из конструкционной стали;
- Рабочий стол, тиски и кронштейны направляющих пильного полотна сделаны из чугуна;
- Гидравлический цилиндр с перепускным клапаном;
- Основание рамы с возможностью поворота от 0 до 60 градусов
- Тиски с ручным зажимом;
- Механический упор;
- Система подачи СОЖ;
- Четырехступенчатая ременная передача;
- Направляющие режущего полотна - твердосплавные пластины и боковые подшипники;
- Ручное натяжение режущего полотна;
- Автоматическая регулировка угла положения шкива после замены режущего полотна;
- Щетка очистки режущего полотна;
- Пистолет для смыва стружки (только на МН-500М);
- Подставки с болтами для установки и выравнивания станка по уровню;
- Инструмент для обслуживания станка;
- Ленточнопильное полотно;
- Документация на русском языке.

Опции к станкам

- Рольганг 2 м;
- Ручной вариатор с плавным регулированием скорости резания;
- Концентрат СОЖ Kutwell 42.

| Модель | 0 град | 45 град | 60 град | Размер полотна | Мощность |
|---------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------|
| | Ø / ■ мм | Ø / ■ мм | Ø / ■ мм | | |
| МН-460Н | 250/250x460 | 230/230x230 | 110/230x110 | 3505x27x0,9 | 1,5 |
| МН-500Н | 330/280x500 | 290/280x280 | 220/280x200 | 4150x27x0,9 | 2,25 |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград(844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград(4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (384)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел(4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь(3 2)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-
 Тверь(4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула(4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец(8202)49-02-64
 Ярославль(4852)69-52-93